




## Competence in Lubricants

### LIEFERPROGRAMM

### PRODUCT RANGE

### PROGRAMME DE LIVRAISON



Setral Chemie GmbH  
Salzsteinstr.4  
D-82402 Seeshaupt  
Tel.: +49 (0) 8801/97-0  
Fax: +49 (0) 8801/97-30  
E-mail: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.  
13, rue Tannmuhle  
F-67310 Romanswiller  
Tél.: +33 (0)3 / 88591159  
Fax: +33 (0)3 / 88591157  
E-mail: france@setral.net

Alles was schmiert  
All that lubricants  
Tout ce qui lubrifie

Alles was schützt  
All that protects  
Tout ce qui protège

Alles was reinigt  
All that cleans  
Tout ce qui nettoie

[www.setral.net](http://www.setral.net)

Version 3/04.08/RR

# setral® Hochleistungsschmierstoffe

## setral® High Performance Lubricants

### setral® Lubrifiants de haute performance

Mehr als drei Jahrzehnte Kompetenz im Bereich der Hochleistungsschmierstoffe - zu Ihrem Nutzen!

Unerwünschte Reibung führt zu Verschleiß und kann Sie teuer zu stehen kommen. Es braucht nur ein Lager ausfallen und die Maschine steht - Ihre Produktion auch.

Die Folgen: Produktionsausfall, hohe Reparaturkosten, Energieverlust, die Folgekosten sind hoch.

In modernen Produktionsanlagen unter erschwerten Betriebsbedingungen wie hohen Drücken und Drehzahlen, extreme Temperaturen und aggressive Einflüsse können konventionelle Schmierstoffe nicht immer ausreichende Sicherheit bieten.

Durch intensive Forschung und Entwicklung in modernsten Labors mit internationalem Standard sowie zahlreichen Feldversuchen haben wir die Lösung für Ihr Schmierproblem.

setral® Hochleistungsschmierstoffe reduzieren Reibung und Verschleiß, verlängern Lebensdauer, erweitern Schmierintervalle und sparen somit Wartungs- und Reparaturkosten.

**Haben Sie ein spezielles Schmierproblem ?  
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.**

Ihr setral-Team

Tel: +49 (0)8801/97-0  
E-Mail: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Fax: +49 (0)8801/97-30  
Internet: [www.setral.net](http://www.setral.net)

More than three decades of competence in high performance lubrication - to your advantage!

Unwanted friction gets to wear and can be costly. A single bearing failure can halt an entire production line.

The consequences: loss of production, high repair charges, loss of energy, follow-up costs are high.

In modern equipment and under severe conditions - like heavy loads and high speeds, extreme temperatures, aggressive environment - standard lubricants cannot always provide sufficient safety.

By intensive research and development in modern laboratories with international standards as well as field studies we have the right solution for your lubrication problems.

setral® high-performance lubricants reduce friction and wear, prolong lifetime, extend lubrication cycles and reduce maintenance and repair costs.

**Do you have a particular lubrication problem?  
Please contact us.**

Your setral-Team

Fon: +49 (0)8801/97-0  
E-Mail: [info@setral.net](mailto:info@setral.net)

Fax: +49 (0)8801/97-30  
Internet: [www.setral.net](http://www.setral.net)





Plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la lubrification haute performance - à votre service!

Un frottement indésirable mène à l'usure, et peut engendrer des frais très importants. Il suffit qu'un roulement se bloque, la machine s'arrête, ainsi que toute votre production.

Les conséquences: arrêt de production, frais de réparations élevés, perte d'énergie, les préjudices sont importants.

Dans les installations modernes de production, les conditions de plus en plus difficiles, par suite des charges élevées, des températures extrêmes, des vitesses élevées, de l'influence chimique agressive, les lubrifiants conventionnels ne suffisent pas toujours pour assurer une lubrification optimale.

Nous connaissons vos problèmes et pouvons par nos propres moyens de recherches et de développements y apporter des solutions.

setral® lubrifiants haute performance, réduisent le frottement et l'usure, prolongent la durée de vie, augmentent les intervalles de graissage et diminuent ainsi les frais d'entretien et de réparation.

**Vous avez un problème spécifique de lubrification?  
Prenez contact avec nous.**

Votre setral-Team

Tél: +33 (0)3/88591159

E-Mail : [france@setral.net](mailto:france@setral.net)

Fax: +33 (0)3/88591157

Internet: [www.setral.net](http://www.setral.net)

#### Feststoff-Schmiernittel in pulvriger Form

Solid Lubricants / Powders

Lubrification sèche sous forme de poudre



#### Pasten

Pastes

Pâtes



#### Fette

Greases


Graisses



#### Gleitlacke / Beschichtungen

Bonded Lubricants / Coatings

Vernis de glissement pour revêtement de surfaces



#### Sprays

Aerosols

Aérosols



#### Hochtemperaturöle

High-temperature Oils

Huiles hautes températures



#### Spezialöle

Special Oils


Huiles spéciales



#### Metallbearbeitungsmittel

Metal-working Fluids

Produits pour le travail des métaux



#### Reiniger

Cleaner

Nettoyants



#### Additive

Additives

Additifs





## Feststoff-Schmiermittel in pulvriger Form Solid Lubricants / Powders Lubrification sèche sous forme de poudre

0100	<b>MIPO M</b> Reihe / series / série	MoS <sub>2</sub> -Pulver, mittlere Teilchengröße < 4µ	MoS <sub>2</sub> -Powder, average particle size < 4µ	Poudre MoS <sub>2</sub> , granulométrie moyenne < 4µ
2006	<b>MIPO LM 14</b>	Festschmierstoff-kombination, zum Einsatz in Reibbelägen, mit MoS <sub>2</sub> , mittlere Teilchengröße < 7µ	combination of solid lubricants, for use in friction linings, with MoS <sub>2</sub> average particle size < 7µ	combinaison de lubrifiants solides, Application dans des garnitures de frottement, avec MoS <sub>2</sub> , granulométrie moyenne < 7µ
2009	<b>MIPO AM-GPP</b> Reihe / series / série	Festschmierstoff-kombination ohne MoS <sub>2</sub> als MoS <sub>2</sub> -Ersatz, mittlere Teilchengröße < 4µ	combination of solid lubricants without MoS <sub>2</sub> as replacement for MoS <sub>2</sub> , average particle size < 4µ	combinaison de lubrifiants solides sans MoS <sub>2</sub> en remplacement de MoS <sub>2</sub> , granulométrie moyenne < 4µ



## Pasten Pastes Pâtes

		Anti-Seize Pasten	anti-seize pastes	pâtes anti-grippage
0200	<b>MI-setral-9 M</b>	aluminiumhaltige Schraubenpaste, bis + 1180 °C	aluminium containing screw paste, up to + 1180 °C	pâte à base d'aluminium pour assemblages vissés, à + 1180 °C
0201	<b>MI-setral-9 C</b>	kupferhaltige Schraubenpaste, bleifrei bis + 1180 °C	copper containing screw paste, lead free, up to + 1180 °C	pâte à base de cuivre pour assemblages vissés, sans plomb, à + 1180 °C
0209	<b>MI-setral-7 N</b>	MoS <sub>2</sub> -haltige universelle Montagepaste, bis + 450 °C	MoS <sub>2</sub> -containing universal assembly paste, up to + 450 °C	pâte au MoS <sub>2</sub> , pâte de montage universelle, à + 450 °C
0210	<b>MI-setral-HPP 1200 S</b>	Extrem druckstabile Montage- und Trennpaste, bis + 1200 °C	special assembly and separating paste, up to + 1200 °C	pâte spéciale de montage et de séparation, à + 1200 °C
0220	<b>MI-setral-CU/P</b>	Mehrzweck-Kupferpaste, bis + 1100 °C	multi-purpose copper paste, up to + 1100 °C	pâte multifonction au cuivre, à + 1100°C



Pasten	Pastes	Pâtes		Artikel Item Article
Anti-Seize Pasten	anti-seize pastes	pâtes anti-grippage		
pumpfähige Hochtemperatur-Fettpaste auf Kupferbasis, bis + 1200 °C	pumpable high-temperature grease-paste with copper, up to + 1200 °C	pâte-graisse à base de cuivre, haute température, à + 1200°C	<b>MI-setral-CU 784</b>	0221
Hochdruck-Gewinde-Compound, bis + 150 °C	Thread compound, up to + 150 °C	Composé pour filetage et taraudage, à + 150 °C	<b>MI-setral-API Thread</b>	0222
silikonhaltige Wärmeleitpaste, bis + 300 °C	heat conducting silicone paste, up to + 300 °C	pâte conductrice de chaleur, à + 300 °C	<b>SI-setral-HSC/N</b>	0255
schwermetallfreie Schmierpaste, bis + 1100 °C	lubricating paste without heavy metals, up to + 1100 °C	pâte lubrifiante, sans métaux lourds, à + 1100 °C	<b>SYN-setral-MF</b>	0260
Schmier-und Trennpaste auf Grafitbasis (Gießlöffelschlachte), bis + 1000 °C	lubricating and separating paste based on graphite (black wash within aluminium die-casting), up to + 1000 °C	pâte de lubrification et de séparation à base de graphite (poche à coulée de fonte), à + 1000 °C	<b>SYN-setral-WKT</b>	0261
Flüssige Hochtemperaturpaste, bis + 1000 °C	liquid high temperature paste, up to + 1000 °C	pâte fluide, haute température, à + 1000 °C	<b>SYN-setral-WKT FLUID</b>	0262
Metallfreie Spezial-Paste mit synergistisch wirkenden Feststoffen, bis + 1300 °C	metal-free anti-seize paste with synergistic acting solid lubricants, up to + 1300 °C	pâte anti-grippage sans métaux avec une combinaison de lubrifiants solides synergétiques, à +1300°C	<b>MI-setral-MF/RH</b>	0264
Weiße Pasten	White pastes	pâtes blanches		
Feststoffhaltige Schmier- und Trennpaste, bis + 1200 °C	solid containing lubricating and separating paste, up to + 1200 °C	pâte lubrifiante et de séparation à base de lubrifiants solides, à + 1200 °C	<b>MI-setral-9 B</b>	0204
Montage- und Fettpaste mit PTFE, bis + 150 °C	assembly and lubricating paste with PTFE, up to + 150 °C	pâte-graisse blanche au PTFE, pour le montage, à + 150 °C	<b>MI-setral-5 B</b>	0205
Mehrzweckpaste gegen Passungsrost, bis + 250 °C	multi-purpose paste against fretting corrosion, up to + 250 °C	pâte multifonction, contre la rouille de contact, à + 250 °C	<b>SYN-setral-6 B</b>	0250





## Fette Greases Graisses

		<b>Longlife EP-Fette</b>	<b>longlife EP-greases</b>	<b>graisses EP longue-durée</b>
0341	<b>MI-setral-43 N</b>	Lithium-Mehrzwekfett mit MoS <sub>2</sub> , für mittlere Drehzahlen, bis + 130 °C	lithium based multi-purpose grease with MoS <sub>2</sub> , for medium speeds, up to + 130 °C	graisse multifonction au lithium avec du MoS <sub>2</sub> , pour vitesses moyennes, à + 130 °C
0362	<b>MI-setral-61 B, B/0</b>	weiße Lithium-Mehrzwekfette, bis + 110 °C	white lithium based, multi-purpose greases, up to + 110 °C	graisses blanches, multifonction, à + 110 °C
0372	<b>MI-setral-LI/PD</b>	Lithium-Universalfette, leicht	lithium-based universal greases	graisses universelles au lithium,
0376	<b>Reihe / series / serie</b>	förderbar, für Wälz- und Gleitlager, für hohe Drehzahlen, bis + 140 °C	for rolling and plain bearings, easily pumpable by automatic lubrication systems, for high speeds, up to + 140 °C	facilement pompables, pour roulements et paliers lisses, vitesses élevées, à + 140 °C
		<b>Hochtemperaturfette</b>	<b>high-temperature greases</b>	<b>graisses hautes températures</b>
0302	<b>SYN-setral-INT/300</b>	Wälz- und Gleitlager, Schmierung von Auswerferstiften (Kunststoff-Spritzguss), ohne Feststoffe, NSF H1 - Listung, bis + 300 °C	for rolling and plain bearings, lubrication of ejection pins (plastic injection moulding), without solids, NSF H1 - authorisation, up to + 300 °C	graisse pour roulements et paliers lisses, lubrification des éjecteurs (injection plastique), sans lubrifiant solide, autorisation NSF H1, à + 300 °C
0303	<b>SYN-setral-INT/250 S</b>	Wälz- und Gleitlager, mit PTFE, Inertbereich (z.B. Sauerstoffamaturen), bis max. + 280 °C,	for rolling and plain bearings, with PTFE, inert (e.g. oxygen fittings), up to max. + 280 °C,	graisse au PTFE, pour roulements et paliers lisses, inerte (p.ex. armatures en carbone), à max. + 280 °C
0313	<b>Reihe / series / serie</b>			
0316				
0309	<b>SYN-setral-54 N</b>	synthetisches Schmierfett für Wälz- und Gleitlager, mit MoS <sub>2</sub> , bis + 180 °C	synthetic grease for rolling and plain bearings, contains MoS <sub>2</sub> , up to + 180 °C	graisse synthétique pour roulements et paliers lisses, au MoS <sub>2</sub> , à + 180 °C
0310	<b>SYN-setral-PU 2</b>	synthetisches Polyharnstofffett für Wälz- und Gleitlager, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, bis + 180 °C	synthetic polyurea grease for rolling and plain bearings working under severe conditions, up to + 180 °C	graisse synthétique polyurée, pour roulements et paliers lisses travaillant en conditions sévères, à + 180 °C
0315	<b>SYN-setral-INT 250 A</b>	Wälz- und Gleitlager, mit PTFE (z.B. Riffelwalzenlager), bis max. + 280 °C	for rolling and plain bearings, with PTFE (e.g. bearing of corrugating rolls), up to max. + 280 °C	pour palier et roulement, avec du PTFE (p.ex. roulements de rouleaux de cannelures), à max. + 280 °C
0322	<b>SYN-setral-HT 2</b>	Wälz- und Gleitlager, mit PTFE, bis + 180 °C	for rolling and plain bearings, contains PTFE, up to + 180 °C	graisse pour roulements et paliers lisses, au PTFE, à + 180 °C

Fette	Greases	Graisses	Artikel Item Article
<b>Hochtemperaturfette</b>	<b>high-temperature greases</b>	<b>graisses hautes températures</b>	
Spezialfett, inert, beständig bei extrem hohen Temperaturen, aggressiver Umgebung und hohen Belastungen, bis > + 300 °C	special grease, inert, stable at extremely high temperatures, aggressive atmosphere and high loads, up to > + 300 °C	graisse spéciale, inerte, résistant à des températures extrêmes, en ambiance aggressive et conditions sévères, à > + 300 °C	<b>SYN-setral-INT/1000</b> 0325
Wälz- und Gleitlager, langsame bis mittlere Drehzahlen, bis > + 150 °C	for rolling and plain bearings, Low to average number of revolutions up to > + 150 °C	graisse pour roulements et paliers lisses, vitesse lente et moyenne, à > + 150 °C	<b>MI-setral-HT 2</b> 0338
Lithium-Komplex-Fett für Wälz- und Gleitlager, bis > + 150 °C	lithium-complex-grease for rolling and plain bearings, up to > + 150 °C	graisse pour roulements et paliers lisses, à > + 150 °C	<b>MI-setral-LI/C-2</b> 0342
Alu-Komplex-Fett für Wälz- und Gleitlager, bis + 150 °C	Alu-complex-grease for rolling and plain bearings, up to + 150 °C	graisse pour roulements et paliers lisses, à + 150 °C	<b>MI-setral-AL/C-2-3 N</b> 0364
Polyharnstofffette für Wälz- und Gleitlager, bis + 160 °C	polyurea grease for rolling and plain bearings, up to + 160 °C	graisse polyurée pour roulements et paliers lisses, à + 160 °C	<b>MI-setral-PU Reihe / series / serie</b> 0393
synthetisches Spezialfett, beständig bei hohen Temperaturen sowie aggressiver Umgebung (z.B. Auswerferstifte), bis + 300 °C	synthetic special grease, stable at high temperatures and aggressive atmosphere (e.g. ejection pins), up to + 300 °C	graisse synthétique spéciale, résistant à des hautes températures, et ambiance aggressive (p.ex. éjecteurs) à + 300 °C	<b>SYN-setral INT/Special</b> 0396
<b>Haftfette</b>	<b>adhesive greases</b>	<b>graisses adhérentes</b>	
Langzeitfett, Wasserbereich bis + 120 °C	long-life grease, wet area up to + 120 °C	graisse longue durée, résistante à l'eau, à + 120 °C	<b>MI-setral-H</b> 0352
<b>Lebensmittelfette</b>	<b>greases for food industry</b>	<b>graisses alimentaires</b>	
helle Lebensmittelfette, extrem haftfähig, NSF H1 - Listung, bis + 150 °C	light greases for food industry, extremely adherent, NSF H1 - authorisation, up to + 150 °C	graisses claires, extrêmement adhérentes pour l'industrie alimentaire, autorisation NSF H1, à + 150 °C	<b>SYN-setral-53 B Reihe / series / serie</b> 0311 0312
Mehrzweckfette, NSF H1 - Listung, bis + 140 °C	multi-purpose greases, NSF H1 - authorisation, up to + 140 °C	graisses multifonction, autorisation NSF H1, à + 140 °C	<b>MI-setral-FKR Reihe / series / serie</b> 0373 0374
Inertfette mit PTFE für Wälz- und Gleitlager, NSF H1 - Listung, bis + 250 °C	inert greases with PTFE for plain and roller bearings, NSF H1 - authorisation, up to + 250 °C	graisses inertes au PTFE pour roulements et galets, autorisation NSF H1, à + 250 °C	<b>SYN-setral-INT/250 FD Reihe / series / serie</b> 0392 0394 0397 0398

## Fette

## Greases

## Graisses


	<b>Fette</b>	<b>Greases</b>	<b>Graisses</b>
	<b>Sonderfette</b>	<b>special greases</b>	<b>graisses spéciales</b>
0320	<b>SI-setral-641, 642</b>	Silikonfette für Plastik- und Metalloberflächen, NSF H1 - Listung, bis + 150 °C	silicon greases for plastics and metal surfaces, NSF H1 - autorisation, up to + 150 °C
0321			graisses au silicone pour surfaces métalliques et plastiques, autorisation NSF H1, à + 150 °C
0328	<b>SYN-setral-EK</b>	Spezialfette für elektrische Kontakte, bis + 150 °C	special greases for electrical contacts, up to + 150 °C
0330	<b>Reihe / series / série</b>		graisses spéciales pour contacts électriques, à + 150 °C
0345			
0360			
0332	<b>MI-setral-CA/C2</b>	Hochleistungsfette, haftfähig, heiß- und kaltwasserbeständig, bis + 160 °C	high-performance greases, adherent, resistant to hot and cold water, up to + 160 °C
0333	<b>Reihe / series / série</b>		graisses hautes performances, adhérentes, résistantes à l'eau froide et chaude, à + 160 °C
0335			
0339	<b>SYN-setral-DTR 2</b>	Tieftemperaturfett, für hohe Umfangsgeschwindigkeiten $nd_m = 10^6$ , - 70 °C bis + 120 °C	low-temperature grease, suitable for high circumferential speeds $nd_m = 10^6$ , - 70 °C up to + 120 °C
0348	<b>SYN-setral-HSP/N</b>	Synthetisches Spezialschmierfett für schnelllaufende Lager, $nd_m = > 1,5 \times 10^6$ , - 40 °C bis + 120 °C	synthetic special grease for high speed bearings, $nd_m = > 1,5 \times 10^6$ , -40 °C up to + 120 °C
0358	<b>SYN-setral-54 FKS</b>	lösemittelhaltiges, sehr haftfähiges Spezialfett mit Fest-schmier stoffen für Ketten, Seile etc., bis + 180 °C	special grease with solids and solvents, excellent adherence, for chains, ropes etc. up to + 180 °C
0385	<b>MI-setral-CA/C 735</b>	Spezialfett für hochbelastete Wälz- und Gleitlager, auch für Gleitflächen an Kranauslegern, bis + 150 °C	special grease for heavy loaded plain and rolling bearings, e.g. crane jibs, up to + 150°C



# Gleitlacke / Beschichtungen

## Bonded Lubricants / Coatings


### Vernis de glissement pour revêtement de surfaces



Artikel  
Item  
Article

lufthärtender, anorganischer MoS <sub>2</sub> -Gleitlack, - 180 °C bis + 450 °C	inorganic MoS <sub>2</sub> -coating, air-curing, - 180 °C up to + 450 °C	vernissage de glissement inorganique au MoS <sub>2</sub> , durcit à l'air ambiant, - 180 °C à + 450 °C	<b>DIO-setral-57 N</b>	0400
wärmetrocknender, organischer MoS <sub>2</sub> -Gleitlack, - 60 °C bis + 200 °C	organic MoS <sub>2</sub> -coating, hot curing, - 60 °C up to + 200 °C	vernissage de glissement organique au MoS <sub>2</sub> , - 60 °C à + 200 °C	<b>XYLO-setral-15 N</b>	0402
lufthärtender, farbloser Gleitlack auf PTFE-Basis, - 200 °C bis + 250 °C	colourless bonded coating on PTFE basis, air curing, - 200 °C up to + 250 °C	vernissage de glissement incolore à base de PTFE , durcit à l'air ambiant, - 200 °C à + 250 °C	<b>DIO-setral-109</b>	0406

## Sprays Aerosols Aérosols



Artikel  
Item  
Article

superfeines MoS <sub>2</sub> -Pulver, für Ketten und Seile in staubiger Umgebung	MoS <sub>2</sub> -powder, for chains and ropes in dusty atmosphere	poudre MoS <sub>2</sub> -granulométrie, pour chaînes et câbles dans un environnement poussiéreux	<b>POUDRE-setral ULTRA FINE</b>	0500
galvanischer Kaltverzinker	cold galvanizer	produit de galvanisation à froid	<b>setral GALV SI</b>	0501
aluminiumhaltige Schraubenpaste, bis + 1180 °C	aluminium containing screw paste, up to + 1180 °C	pâte à base d'aluminium pour assemblages vissés, à + 1180 °C	<b>MI-setral-9 M</b>	0502
MoS <sub>2</sub> -Montagepaste, - 30 °C bis + 450 °C	assembly paste with MoS <sub>2</sub> , - 30 °C up to + 450 °C	pâte de montage au MoS <sub>2</sub> , - 30 °C à + 450 °C	<b>MI-setral-7 NR</b>	0504
lufthärtender, farbloser Gleitlack auf PTFE-Basis, - 200 °C bis + 250 °C	colourless bonded coating on PTFE basis, air curing, - 200 °C up to + 250 °C	vernissage de glissement incolore à base de PTFE , durcit à l'air ambiant, - 200 °C à + 250 °C	<b>DIO-setral-109</b>	0505
extrem haftender synthetischer Schmierstoff für Ketten und Seile, MoS <sub>2</sub> -haltig, - 20 °C bis + 150 °C	extremely adhesive synthetic lubricant for chains and wire ropes, with MoS <sub>2</sub> , - 20 °C up to + 150 °C	lubrifiant synthétique au MoS <sub>2</sub> , très adhérent, pour chaînes et câbles, - 180 °C à + 150 °C	<b>SYN-setral-54 NF</b>	0506
lufthärtender anorganischer MoS <sub>2</sub> -Gleitlack, - 180 °C bis + 450 °C	inorganic MoS <sub>2</sub> -coating, air-curing, - 180 °C up to + 450 °C	vernissage de glissement inorganique au MoS <sub>2</sub> , durcit à l'air ambiant, - 180 °C à + 450 °C	<b>DIO-setral-57 N</b>	0509



[www.setral.net](http://www.setral.net)

## Sprays

## Aerosols

## Aérosols

0511	<b>setral PLASTOLUB GK</b>	synthetisches Ketten- und Seilmittel für den Nassbereich	synthetic lubricant for chains and wire ropes operating in wet environment	produit synthétique, résistant à l'eau, pour chaînes et câbles
0512	<b>setral MULTI SILI</b>	Trennmittel auf Silikonbasis	separating agent based on silicone	produit au silicone, démouleur et multifonction
0514	<b>SI-setral-5 X</b>	Schmier- und Trennmittel auf Silikonbasis	lubricating and separating agent based on silicone	produit au silicone, pour la lubrification et le démoulage
0518	<b>PRO-setral-11 X</b>	Langzeit-Korrosionsschutzwachs	long-term anticorrosive wax	produit cireux, longue durée, pour la protection contre la corrosion
0519	<b>PRO-setral-KS</b>	Korrosionsschutzfluid, unterwandert Feuchtigkeit	preservative for metallic parts, water repellent	fluide spécial, pour protection contre la corrosion de pièces métalliques, hydrophob
0575	<b>PRO-setral-PL 941</b>	Farbloser, fettartiger Korrosionsschutz mit Trennmitteleigenschaften	colourless, grease-like corrosion protection with separating properties	produit anti-corrosion graisseux, incolore, facilitant le démoulage
0520	<b>GLIS-setral-11 B</b>	Multifunktionsöl mit PTFE	multi-purpose penetrating oil with PTFE	huile multifonction avec PTFE
0521	<b>GLIS-setral-SQ</b>	synthetischer Schnellrostlöser	synthetic fast acting penetrating oil	dégrippant rapide, synthétique
0522	<b>GLIS-setral-11 C</b>	Multifunktionsöl	multi-purpose penetrating oil	huile multifonction
0525	<b>CUT-setral-SSZ 221</b>	synthetisches Schneidöl	synthetic cutting oil	huile de coupe synthétique
0531	<b>CLEAN-setral-SR</b>	Schaumreiniger	foam cleaner	nettoyant moussant
0533	<b>CLEAN-setral-EDK</b>	Kaltentlackungsmittel zum entfernen von Lack- und Dichtungsresten	cold paint stripper to remove coatings and seals	décapant à froid pour résidus de vernis et de joints
0534	<b>CLEAN-setral-AN/U</b>	schnellflüchtiger Universalreiniger	highly volatile cleaner for all purposes	nettoyant multifonction, à évaporation rapide
0535	<b>CLEAN-setral-ES/OX</b>	Elektronikreiniger und -entfetter, entfernt zuverlässig Oxydschichten	cleaner and degreaser for electronical parts, removes oxide layers reliably	nettoyant, dégraissant pour matériel électronique, élimine les couches d'oxyde
0536	<b>FLUID-setral-FKR</b>	Mehrzwecköl für den Lebensmittelbereich, NSF H1 - Listung	multi-purpose oil for the food industry, NSF H1 - authorisation	huile multifonction, pour l'industrie alimentaire, NSF H1 - autorisation
0537	<b>setral TS</b>	silikonfreies Formentrennmittel	silicone-free mould release and separating agent	démouleur, sans silicone
0570	<b>setral TS/INT 821</b>	Hochtemperatur Formentrennmittel, speziell für den Bereich Kunststoffspritzguss, bis + 280 °C	high temperature separating agent for modern injection moulding, up to + 280 °C	Huile de démoulage haute température, conseillée pour les injections plastiques, à + 280°C

## Sprays

Haftfett für Seile, Ketten,  
kleine offene Antriebe etc.

## Aerosols

Syntheseöle für Ketten und  
Seile in Trockenöfen, Lackier-  
beschichtungsanlagen,  
bis + 250 °C

Korrosionsschutzwachs,  
speziell für Werkzeuge und  
Formen

## Aérosols

adherent spray for wire ropes,  
chains, small open gears etc.

synthetic oils for chains in  
drying ovens, varnishing and  
coating machines,  
up to + 250 °C

preservative wax, especially  
for tools and moulds

graisse adhérente en aérosol  
pour chaînes, câbles, petits  
engrenages ouverts.

huile synthétique pour  
chaînes et câbles de cabines  
de peinture et de vernissage,  
à + 250 °C

protection anti-corrosion,  
spécialement adapté à l'outil-  
lager et aux moules

**MI-setral-CA/C2-400**

0540

**FLUID-setral-SHT**

0542

**Reihe / series / serie**

0543

**PRO-setral-ACS**

0548

## Hochtemperaturöle High-temperature Oils Huiles hautes températures



Syntheseöle für Ketten und  
Seile in Trockenöfen, Lackier-  
beschichtungsanlagen,  
bis + 250 °C

synthetic oils for chains in  
drying ovens, varnishing and  
coating machines,  
up to + 250 °C

huile synthétique pour  
chaînes et câbles de cabines  
de peinture et de vernissage,  
à + 250 °C

**FLUID-setral-SHT**

0610

**Reihe / series / serie**

0640

**0643**

0648

**0673**

synthetisches Maschinenöl für  
Hohlglas-Produktions-  
maschinen (z.B. Emhart),  
bis + 160 °C

synthetic machine oil for hollow  
glass ware manufacturing  
machines (e.g. Emhart  
machines), up to + 160 °C

huile synthétique pour  
machines à souffler le verre  
creux (p.ex. machines  
Emhart), à + 160 °C

**FLUID-setral**

0605

**SHG 180**

0643

synthetische Kompressorenöle  
für Rotations-, Kolbenverdichter  
sowie Vakuumpumpen,

synthetic compressor oils for  
piston and rotary compressors  
and vacuum pumps,

huiles synthétiques pour  
compresseurs à pistons,  
compresseurs rotatifs et  
compresseurs à vide

**COVA-setral-SE**

0613

**Reihe / series / serie**

0614

synthetisches, biologisch  
abbaubares Kompressorenöl

synthetic, bio-degradable  
compressor oil

huile pour compresseurs,  
synthétique biodégradable

**COVA-setral-BIO 46**

0622

teilsynthetisches  
Mehrbereichs-Hydrauliköl

semi-synthetic multi-grade  
hydraulic oil

huile hydraulique, semi-  
synthétique multigrade

**HYD-setral-HS 46**

0629

synthetische, schwer entflamm-  
bare, biologisch abbaubare  
Hydraulikflüssigkeit,  
bis + 150 °C

synthetic, fire-resistant  
hydraulic fluid,  
bio-degradable,  
up to + 150 °C

synthétique fluide hydraulique,  
difficilement inflammable,  
biodégradable,  
à + 150 °C

**HYD-setral-SE/HFD  
46 EP**

0630

synthetische Getriebeöle,  
speziell für Schneckengetriebe  
sowie beheizte Anlagen

synthetic gear oils, especially  
for worm gears as well as  
heated equipment

Huiles synthétiques pour  
engrenages, et spécifiquement  
pour engrenages à vis ainsi  
que pour des éléments chauds

**SYN-setral-GEAR PG**

0680

**Reihe / series / serie**

0693

0695

teilsynthetisches  
Kompressorenöl für  
Schraubenkompressoren

semi-synthetic  
compressor oil for  
screw compressors

huile pour compresseurs à vis,  
semi synthétique

**COVA-setral-HS 46**

0650



## Spezialöle Special Oils Huiles spéciales

0703	<b>setral</b> <b>PLASTOLUB GK</b>	synthetisches Ketten- und Seilmittel für den Nassbereich	synthetic lubricant for chains and wire ropes operating in wet environment	produit synthétique, résistant à l'eau, pour chaînes et câbles
0704	<b>FLUID-setral-FKR</b>	Mehrzwecköl für den Lebensmittelbereich, NSF H1 - Listung	multi-purpose oil for the food industry, NSF H1 - authorisation	huile multifonction pour l'industrie alimentaire, NSF H1 - autorisation
0710- 0715	<b>MI-setral-GEAR Reihe / series / serie</b>	Hochleistungsgtriebe- und Lageröle, ohne Feststoffe	high performance gear and bearing oils, without solids	huiles hautes performances, pour engrenages et roulements, sans lubrifiants solides
0728	<b>PRO-setral-KS</b>	Korrosionsschutzfluid, unterwandert Feuchtigkeit	preservative for metallic parts, water repellent	fluide spécial, pour protection contre la corrosion de pièces métalliques, hydrophob
0730	<b>ARMA-setral-M 1</b>	Öl für Handfeuerwaffen, mit Feststoffen	oil for handguns, with solids	huile pour armes à feu, avec lubrifiants solides
0731	<b>GLIS-setral-SQ</b>	synthetischer Schnellrostlöser	synthetic fast acting penetrating oil	dégrippant rapide, synthétique
0732	<b>GLIS-setral-11 C</b>	Multifunktionsöl, verdrängt Nässe und Rost, schmiert und schützt vor Korrosion, verwendbar auch bei sehr tiefen Temperaturen	multi-purpose oil, displaces moisture and rust, lubricates and protects against corrosion, also applicable at very low temperatures	huile multifonction, hydrophobe, évite la rouille, lubrifie et protège contre la corrosion, utilisation possible à très basse température
0739	<b>GLIS-setral-11 B</b>	Multifunktionsöl mit PTFE, wasserverdrängend, guter Korrosionsschutz	multi-purpose penetrating oil with PTFE, displaces water, assures good protection against corrosion	huile multifonction avec PTFE, hydrophobe, bonne protection contre la corrosion
0750	<b>FLUID-setral-KN 611</b>	auswaschbares Textilmaschinenöl für Rundstrickmaschinen	washable textile machine oil for circular knitting machines	huile lessivable pour les machines à tricoter circulaires
0755	<b>FLUID-setral-KN 688</b>	auswaschbares Textilmaschinenöl für Flachstrickmaschinen	washable textile machine oil for flat knitting machines	huile lessivable pour les machines à tricoter rectilignes



# Metallbearbeitungsmittel


## Metal-working Fluids

### Produits pour le travail de métaux



Artikel  
Item  
Article

schnellflüchtige Stanz- und Ziehmittel, Entfettungsbäder sind nicht erforderlich	highly volatile stamping and drawing compounds, no degreasing necessary	produits à évaporation rapide pour le poinçonnage et l'étirage, sans dégraissage ultérieur	<b>CUT-setral-CST Reihe / series / serie</b>	0801-0810
für Aluminiumbearbeitung, z.B. Fräsen, Gewindeformen und Ziehoperationen	for aluminium treatment, e.g. for milling, thread-forming, drawing	pour le travail de l'aluminium, p. ex. fraiser, étirer, fileter	<b>CUT-setral-1020</b>	0827
sprühbares Schneidöl auf Pflanzenölbasis, zum Schneiden, Ziehen, Sägen und Fräsen von allen Metallen	sprayable cutting oil based on vegetable oils, for cutting, drawing, sawing and milling of all metals	huile de coupe pulvérisable, à base végétale pour le découpage, l'étirage, le sciage et le fraisage de tous les métaux	<b>CUT-setral-BIO 303</b>	0831
für die Bearbeitung von allen Metallen, geeignet zum Sägen von dickwandigen Profilen und Rohren	metal-working fluid for all metals, suitable for sawing of hefty profiles and pipes	pour l'usinage de métaux, convient pour le sciage de tuyaux et de profilés épais	<b>CUT-setral-BIO 518</b>	0832
für spangebende und spanlose Bearbeitung von eisenhaltigen Legierungen	for chipping and non-chipping treatments of ferrous alloys	pour le traitement de l'acier et ses alliages avec et sans enlèvement de copeaux	<b>CUT-setral-BIO 354/B</b>	0833
für Aluminiumbearbeitung, geeignet zu Stanzen, Lochen, Gewindeschneiden und Bohren von Sandwich-Materialien bis 80 mm	for aluminium treatment, suitable for stamping, punching, threading and bore sandwich-materials up to 80 mm	pour le travail de l'aluminium, convient pour le poinçonnage, le perçage, le filetage et le perçage des matériaux-sandwich à 80 mm	<b>CUT-setral-BIO 568</b>	0837
zum Bohren von Sandwich-Materialien, Aluminium/CFK bis 180 mm, z.B. Flugzeugbau	suitable to bore sandwich materials, Aluminium/CFK up to 180 mm, e.g. aircraft industry	pour le perçage de matériaux-sandwich, aluminium/CFK à 180 mm, p.ex. construction aéronautique	<b>setral ALUMICUT 659</b>	0838
für Aluminiumbearbeitung, geeignet zum Stanzen, Lochen, Gewindeschneiden	for aluminium treatment, suitable for stamping, punching, threading	pour le travail de l'aluminium, adapté pour le filetage, le poinçonnage et l'estampage	<b>setral ALUMICUT 407</b>	0849
Breitband-Metallbearbeitungsmittel, wassermischbar, für spangebende Operationen, excellenter Korrosionsschutz	suitable for a broad range of applications, watermiscible, for chipping treatment, excellent corrosion protection	huile de coupe universelle, soluble, pour travaux avec enlèvement de copeaux	<b>COOL-setral-2/1</b> <b>COOL-setral-SYN 919</b>	0852 0853



[www.setral.net](http://www.setral.net)



## Reiniger Cleaners Nettoyants

0900	<b>CLEAN-setral-AN/U</b>	schnellflüchtiger Universalreiniger	highly volatile general purpose cleaner	nettoyeur universel à évaporation rapide
0902	<b>CLEAN-setral BIO EDK</b>	Kaltentlackungsmittel für Lack- und Dichtungsreste, biologisch abbaubar	paint- and seal-stripper, bio-degradable	décapant à froid pour résidus de vernis et de joints, biodégradable
0904	<b>CLEAN-setral-SE</b>	zur Entfernung von Kleberückständen und Silikonöl, schnellverdunstend	to remove residues of glue and silikon oil, fast evaporating	pour l'élimination des restes de colle et d'huile silicone, rapidement évaporable
0907	<b>CLEAN-setral-SU</b>	Entfetter zur Grundreinigung vor jeglicher Montage, schnellverdunstend	degreaser for basic cleaning prior to any assembly, fast evaporating	Dégraissant de base pour tout montage, rapidement évaporable
0909	<b>CLEAN-setral-SS</b>	Teilereiniger für Öle, Fette, etc., verdunstet langsam	parts cleaner for oils, greases, etc., evaporates slowly	Nettoyeur de pièces pour huile, graisse etc., à évaporation lente
0918	<b>CLEAN-setral-RK 110</b>	wasserlöslicher Reiniger zum Entfernen von Öl- und Fettresten	water-soluble cleaner to remove remains of oils and greases	nettoyeur soluble à l'eau pour éliminer les restes de graisses et d'huiles



## Additive Additives Additifs

1012	<b>MI-setral-25 N</b>	MoS <sub>2</sub> -Suspension für Motor und Getriebe	dispersion of MoS <sub>2</sub> for engines and gear boxes	suspension de MoS <sub>2</sub> pour moteurs et engrenages
1016	<b>PAC-setral Reihe / series / serie</b>	synthetisches EP-Additiv für Motor-, Getriebe-, Hydrauliköle, ohne Feststoffe	synthetic EP-additive for motor, gear and hydraulic oils, free from solids	additif extrême pression, synthétique pour moteurs, engrenages, huiles hydrauliques, sans lubrifiant solide

**Die aufgeführten Produkte stellen unser Hauptprogramm dar. Weitere Produkte auf Anfrage.**

The mentioned products represent our main product range.  
Further products on request.

Les produits spécifiés représentent notre programme de livraison principal.  
Autres produits sur demande.



Erfolreich in folgenden Ländern mit zufriedenen Kunden

Successful in following countries with satisfied customers

Mis sur le marché, avec succès, et des clients satisfaits,  
dans les pays suivants

# Europa

Belgien  
Bulgarien  
Dänemark  
Großbritannien  
Finnland  
Frankreich  
Griechenland  
Italien  
Kroatien  
Malta  
Niederlande  
Norwegen  
Österreich  
Polen  
Portugal  
Rumänien  
Russland  
Schweden  
Schweiz  
Slowakei  
Slowenien  
Spanien  
Tschechische Republik  
Türkei  
Ungarn

## Amerika

Argentinien  
Brasilien  
Chile  
Kanada  
Mexico  
USA

## Afrika

Ägypten  
Algerien  
Marokko  
Südafrica

## Asien

China  
Korea  
Malaysia  
Phillipinen  
Indien  
Indonesien  
Taiwan  
Thailand  
Singapur  
Vietnam

## Australien

## Europe

Belgium  
Bulgaria  
Denmark  
Great Britain  
Finland  
France  
Greece  
Italy  
Croatia  
Malta  
The Netherlands  
Norway  
Austria  
Poland  
Portugal  
Romania  
Russia  
Sweden  
Switzerland  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Czech Republic  
Turkey  
Hungary

## Europe

Belgique  
Bulgarie  
Danemark  
Grande Bretagne  
Finlande  
France  
Grèce  
Italie  
Croatie  
Malte  
Pays-Bas  
Norvège  
Autriche  
Pologne  
Portugal  
Roumanie  
Russie  
Suède  
Suisse  
Slovaquie  
Slovénie  
Espagne  
République Tchèque  
Turquie  
Hongrie

## Amerique

Argentina  
Brazil  
Chile  
Canada  
Mexico  
USA

Argentine  
Brésil  
Chili  
Canada  
Mexique  
USA

## Africa

Egypt  
Algeria  
Morocco  
South Africa

Egypte  
Algérie  
Maroc  
Afrique du Sud

## Asia

China  
Korea  
Malaysia  
Phillipines  
India  
Indonesia  
Taiwan  
Thailand  
Singapore  
Vietnam

Chine  
Corée  
Malaisie  
Philippines  
Inde  
Indonésie  
Taiwan  
Thailande  
Singapour  
Vietnam

## Australie

# worldwide